

Déclaration de Performance

مورتيكسيا
MORTEXIA Colle HP (D2E)

Conforme à la norme NF EN 12004 et DTU 52.2
DTU 52.1 et NF EN 13888

Type de produit: Adhésif sans ciment prêt à l'emploi destiné au collage de carrelage en murs et sols intérieurs.

Nom Commercial/ Identification: MORTEXIA Colle HP (D2E).

Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS ²	
- Adhérence initiale par cisaillement	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004
- Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004
- Adhérence par cisaillement à températures élevées	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004
- Réaction au feu	Classe E	EN 12004

Performance du produit: MORTEXIA Colle HP est une colle en pâte, mélangé à l'eau donne un mortier collant, maniable et pâteux.

MORTEXIA Colle HP adhère parfaitement sur tous supports sol intérieur (dalle béton, chape ciment) et mur intérieur (enduit de ciment, béton, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, carreaux de terre cuite, béton cellulaire, panneaux de polystyrène revêtu, panneaux de bois, ancien carrelage, ancienne peinture).

Il présente certains avantages tels que:

- Collage et jointoiement simultanés.
- Résistance élevée au glissement des carreaux.
- Temps ouvert allongé.
- Haute résistance à l'humidité.
- Flexible.
- Couleur blanche.

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 (0) 555 06 90 25
Email: houdamokaddem@mortexia.com/ technique@mortexia.com