

Déclaration de Performance

مورتيكسيا **MORTEXIA** Imperméable S1

Conforme à la norme EN 1504-2 et EN 1504-3 et DTU 20.1

Type de produit: Produit mono-composant pour l'imperméabilisation et la protection.

Nom Commercial/ identification: MORTEXIA Imperméable S1.

Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
-Perméabilité à la vapeur d'eau (Étanche)	Classe I (étanche)	EN 7783-1
-Adhésion	>1 N / mm ²	EN 1542
-Perméabilité à l'eau (Étanche)	W <0,1 (étanche)	EN 1062-3
-Réaction au feu	Classe F	EN 13501-1

Performance du produit: MORTEXIA Imperméable S1 est un mortier hydraulique destiné à la réalisation de travaux d'imperméabilisation et de protection des ouvrages.

Appliqué sur béton ou maçonnerie enduite, il forme un film imperméable adhérent et souple.

Il a une bonne résistance aux eaux sulfatées, à l'eau de mer et eaux sels; et ralentit la carbonatation des bétons en limitant le passage de CO₂.

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 (0) 555 06 90 25

Email: houdamokaddem@mortexia.com/ technique@mortexia.com

Direction technique

