

— Déclaration de Performance —

مورتيكسيا **MORTEXIA** Réparation E (R2)

Conforme à la norme EN 1504-3 Classement R2

Type de produit: Mortier de Réparation non structural épais.

Nom Commercial/ Identification: MORTEXIA Réparation E (R2).

Avantages déclarés:

| Caractéristiques Essentielles | Traits | Spécification techniques harmonisées |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| -Dégagement de substances dangereuses | Voir FDS | |
| -Teneur en ions chlore | $\leq 0,05\%$ | EN 1015-17 |
| -Résistance à la compression | $\geq 15 \text{ N / mm}^2$ | EN 12190 |
| -Adhérence | $\geq 0,8 \text{ N / mm}^2$ | EN 1542 |
| -Rétractation dilatation / contrôle | $\geq 0,8 \text{ N / mm}$ | EN 12617-4 |
| -Compatibilité thermique Partie 1 Gel / dégel | $\geq 0,8 \text{ N / mm}$ | EN 13687-1 |
| -Compatibilité thermique Partie 2 pluie orageuse | $\geq 0,8 \text{ N / mm}^2$ | EN 13687-2 |
| -Compatibilité thermique 4 cycles secs | $\geq 0,8 \text{ N / mm}^2$ | EN 13687-4 |
| -Réaction au feu | Classe A1 | EN 13501-1 |

Performance du produit: MORTEXIA E (R2) est un mortier prêt à gâcher, à base de liant hydraulique, classement R2 collant, maniable et pâteux.

Le MORTEXIA Réparation E (R2) adhère parfaitement sur tous supports(béton, mortiers, briques, parpaings...).

Il convient à la pose de tous carreaux ou dalles en céramique, faïence, grés, marbre, terre cuite,etc...

Comme il permet de reprofilage des angles sans coffrage.

Direction technique

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 555 06 90 25

Email: houdamokaddem@mortexia.com/ technique@mortexia.com

