

Déclaration de Performance

مورتيكسيا **MORTEXIA** Réparation E (R3)

Conforme à la norme EN 1504-3
Classement R3

Type de produit: Mortier de réparation structurel Epais.

Nom Commercial / Identification: MORTEXIA Réparation E (R3).

Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
-Teneur en ions chlore	< 0.05 %	EN 1015-17
-Résistance à la compression	> 30 N/mm ²	EN 12190
-Adhérence	≥1.5 N/mm ²	EN 1542
-Rétractation dilatation / contrôlée	≥1.5 N/mm ²	EN 12617-4
-Résistance à la carbonatation	d _k < béton MC (contrôle 0.45)	EN 13295
-Module d'élasticité	≥ 20 kN/mm	EN 13412
-Compatibilité thermique Partie 1 Gel / dégel	≥1.5 N/mm ²	EN 13687-1
-Compatibilité thermique Partie 2 pluie orageuse	≥1.5 N/mm ²	EN 13687-2
-Compatibilité Thermique Partie 4 cycles secs	≥1.5 N/mm ²	EN 13687-4
-Absorption Capillaire	≤ 0.5kg.m.h ^{-0.5}	EN 13057
-Réaction au feu	Classe A1	EN 1351-7

Performance du produit: MORTEXIA E (R3) est un mortier prêt- à-gâcher, à base de liant hydraulique, classement R3 mortier collant, maniable et pâteux.

MORTEXIA Réparation E (R3) adhère parfaitement sur tous supports (bétons, mortiers, briques, parpaings...) Il convient à la pose de tous carreaux ou dalles en céramiques, faïence, grès, marbre, terre cuite, etc...

Direction technique

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 555 06 90 25
Email: houdamokaddem@mortexia.com/ technique@mortexia.com

