

— Déclaration de Performance —

مورتيكسيا **MORTEXIA** Réparation F (R2)

Conforme à la norme EN 1504-3
Classement R2

Type de produit: Mortier de Réparation non structurel.

Nom Commercial/ Identification: MORTEXIA Réparation F (R2).

Avantages déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
-Teneur en ions chlore	$\leq 0,05\%$	EN 1015-17
-Résistance à la compression	$\geq 15 \text{ N / mm}^2$	EN 12190
-Adhérence	$\geq 0,8 \text{ N / mm}^2$	EN 1542
-Rétractation dilatation / contrôlé	$\geq 0,8 \text{ N / mm}^2$	EN 12617-4
-Compatibilité thermique Partie 1 Gel / dégel	$\geq 0,8 \text{ N / mm}^2$	EN 13687-1
-Compatibilité thermique Partie 2 pluie orageuse	$\geq 0,8 \text{ N / MM}^2$	EN 13687-2
-Compatibilité thermique 4 cycles secs	$\geq 0,8 \text{ N / mm}^2$	EN 13687-4
-Réaction au feu	Classe A1	EN 13501-1

Performance du produit: MORTEXIA F (R2) est un mortier prêt à gâcher, à base de liant hydraulique, classement R2 collant, maniable et pâteux.

Le MORTEXIA Réparation F (R2) adhère parfaitement sur tous supports(béton, mortiers, briques, parpaings...).

Il convient à la pose de tous carreaux ou dalles en céramique, faïence, grés, marbre, terre cuite,etc...

Comme il permet de reprofilage des angles sans coffrage.

Direction technique

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 555 06 90 25

Email: houdamokaddem@mortexia.com/ technique@mortexia.com

