

## Déclaration de Performance

### مورتيكسيا **MORTEXIA** Réparation F (R3)

Conforme à la norme EN 1504-3  
Classement R3

**Type de produit:** Mortier de réparation structural.

**Nom Commercial / Identification:** MORTEXIA Réparation R3.

**Avantages Déclarés:**

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
-Teneur en ions chlore	< 0.05 % <sub>2</sub>	EN 1015-17
-Résistance à la compression	> 30 N/mm <sub>2</sub>	EN 12190
-Adhérence	≥1.5 N/mm <sub>2</sub>	EN 1542
-Rétractation dilatation / contrôlée	≥1.5 N/mm	EN 12617-4
-Résistance à la carbonatation	d <sub>k</sub> < béton MC (contrôle 0.45)	EN 13295
-Module d'élasticité	≥ 20 kN/mm <sup>2</sup>	EN 13412
-Compatibilité thermique Partie 1 Gel / dégel	≥1.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 13687-1
-Compatibilité thermique Partie 2 pluie orageuse	≥1.5 N/mm	EN 13687-2
-Compatibilité Thermique Partie 4 cycles secs	≥1.5 N/mm	EN 13687-4
-Absorption Capillaire	≤ 0.5kg.m <sup>2</sup> .h <sup>0.5</sup>	EN 13057
-Réaction au feu	Classe A1	EN 1351-7

**Performance du produit: MORTEXIA F (R3)** est un mortier prêt- à-gâcher, à base de liant hydraulique, classement R3 mortier collant, maniable, fin et pâteux.

MORTEXIA Réparation F (R3) adhère parfaitement sur tous supports (bétons, mortiers, briques, parpaings...)

Il convient à la pose de tous carreaux ou dalles en céramiques, faïence, grès, marbre, terre cuite, etc...

Direction technique

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 555 06 90 25

Email: [houdamokaddem@mortexia.com](mailto:houdamokaddem@mortexia.com)/ [technique@mortexia.com](mailto:technique@mortexia.com)

