

Déclaration de Performance

مورتكسيا **MORTEXIA** Sol F (P3R)

Conforme à la norme NF 13813
Classement P3

Type de produit: mortier de ragréage autolissant des sols intérieurs et extérieurs à prise rapide (P3).

Nom Commercial / Identification: MORTEXIA SOL F (P3R).

Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	voir FDS	
-Libération de substances corrosives	CT (ciment)	EN 13813
-Résistance à la compression	C16 \geq 16N / mm	EN 13892-2
-Résistance à la flexion	F6 \geq 4N / mm ²	EN 13892-2
-Réaction au feu	classe A1 ²	EN13501-1

Performance du Produit: MORTEXIA SOL F (P3R) est un mortier de ragréage, égalisation et finition des sols intérieurs, avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux à sollicitations faibles (P2) ou moyennes (P3), pour des balcons, terrasses, cours, garages à usage privatif.

Appliqué sur plusieurs supports tels que:

- Chape ciment.
- Dalle Béton.
- Anciennes chapes ou dalles présentant des résidus de colle vinyliques.
- Ancien carrelage.
- Dalles plastiques rigides.
- Plancher chauffant eau chaude et réversible.

Direction technique



Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 (0) 555 06 90 25

Email: houdamokaddem@mortexia.com/ technique@mortexia.com