

## Déclaration de Performance

### مورتيكسيا **MORTEXIA Therm S1**

### Conforme à la norme EN 998-1 Catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1

**Type de produit:** Enduit d'imperméabilisation et isolation thermique des façades, flexible.

**Nom Commerciale/ Identification:** MORTEXIA Therm S1.

#### Avantages Déclarés:

| Caractéristiques Essentielles                   | Traits                        | Spécification techniques harmonisées |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| - Dégagement de substances dangereuses          | Voir FDS                      |                                      |
| - Résistance à la compression                   | 3.5 à 7.5 N / mm <sup>2</sup> | EN 1015-10                           |
| - Adhérence                                     | ≥ 0,3 N / mm - FPB            | EN 1015-12                           |
| - Coefficient de Perméabilité à la vapeur d'eau | μ ≤ 20                        | EN 1015-19                           |
| - Perméabilité à l'eau après cycles             | <1 ml / cm après 48 heures    | EN 1015-21                           |
| - Résistance à la flexion                       | < 2 N / mm <sup>2</sup>       | EN 1015-10                           |
| - L'absorption d'eau par capillarité            | W2<br>c ≤ 0,2 kg / m min      | EN 1015-18                           |
| - Réaction au feu                               | Classe A1                     | EN 13501-1                           |
| - Conductivité thermique                        | 0.2 W/ m.K.                   |                                      |

**Performance du produit: MORTEXIA Therm S1** est un enduit d'imperméabilisation et isolation thermique des façades, il se présente sous la forme d'une poudre de différentes couleurs.

Il présente plusieurs avantages tels que:

- Finition talochée.
- Très bonne adhérence sur les maçonneries.
- Bonne tenue au feu.
- Isolation thermique.
- Adhésif et flexible.
- Durable.

Direction Technique



Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 (0) 555 06 90 25

Email: [houdamokaddem@mortexia.com](mailto:houdamokaddem@mortexia.com)/ [technique@mortexia.com](mailto:technique@mortexia.com)