

## Déclaration de Performance

مورتيكسيا  
**MORTEXIA** Colle C2 TE

Conforme à la norme NF EN 12004 et DTU 52.2,  
DTU 52.1 et NF EN 13888

Type de produit: mortier-colle amélioré pour collage et jointement de carrelage.

Nom Commercial/ Identification: MORTEXIA Colle C2TE.

### Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
- Adhérence Initiale	$\geq 1 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 1548
- Adhérence après immersion d'eau	$\geq 1 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 1348
- Adhérence après vieillissement thermique	$\geq 1 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 1348
- Adhérence après cycle gel - dégel	$\geq 1 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 1348
- Temps ouvert: adhérence 20 minutes	$\geq 0,5 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 1346
- Temps ouvert: adhérence 30 minutes	$\geq 0,5 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 1346
- Glissement	$\leq 0.5 \text{ N} / \text{mm}$	EN 1308
- Réaction au feu	Classe A1	EN 13501-1

**Performance du produit: MORTEXIA Colle C2TE** est un ciment colle en poudre blanche ou grise quimélangé à l'eau, donne un mortier collant, maniable et pâteux.

**MORTEXIA Colle C2TE** adhère parfaitement sur tous supports (béton, mortiers, briques, parpaings...).

Il convient à la pose de tous carreaux ou dalles en céramique, faïence, grès, marbre, terre cuite, etc

Comme il convient à la pose de carrelage et pierre naturelle en sol et mur intérieurs et sol extérieur (locaux classés P3 au plus).

Il présente certains avantages tels que:

- Collage et jointement simultanés.
- Spécialement adapté aux pâtes de verre et émaux.
- Idéal pour bassins et hammams privés, spas et salle de bains.
- Formule anti-poussière.

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 (0) 555 06 90 25

Email: [houdamokaddem@mortexia.com](mailto:houdamokaddem@mortexia.com)/ [technique@mortexia.com](mailto:technique@mortexia.com)