

Déclaration de Performance

مورتيكسيا **MORTEXIA** Réparation E (R4)

Conforme à la norme EN 1504-3
Classement R4

Type de produit: Mortier de réparation structural épais.

Nom Commercial/Identification : MORTEXIA E (R4).

Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS < 0,05%	EN 1015-17
-Teneur en ions chlore	≥45 N / mm ²	EN 12190
-Résistance à la compression	≥ 2 N / mm ²	EN 1542
-Adhérence	≥ 2 N / mm ²	EN 12617-4
-Rétractation dilatation / contrôlé	d ≤ béton MC	EN 13295
-Résistance à la carbonatation	Controle (0.45)	EN 13412
-Module d'élasticité	≥ 20 kN / mm	
-Compatibilité thermique Partie 1 Gel / dégel	≥ 2 N / mm ²	EN 13687-1
-Compatibilité thermique Partie 2 pluie orageuse	≥ 2 N / mm ²	EN 13687-2
-Compatibilité Thermique Partie 4 cycles secs	≥ 2 N / mm ²	EN 13687-4
-Absorption Capillaire	≤ 0.5 kg m ² h ^{-0.5}	EN 13057
-Réaction au feu	Classe A1	EN 13501-1

Performance du Produit: MORTEXIA E (R4) est un mortier prêt à gâcher, à base de liant hydroaulique, classement R4 mortier collant, maniable et pâteux.

Le **MORTEXIA Réparation E (R4)** adhère parfaitement sur tous supports (béton, mortiers, briques, parpaings...).

Il convient à la pose de tous carreaux ou dalles en céramique, faïence, grés, marbre, terre cuite, etc...

Il est facile à appliquer en sol, en mur, en plafond, grâce à sa consistance pâteuse.
Mortier, lisse, onctueux et sans retrait.

Direction technique

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 555 06 90 25

Email: houdamokaddem@mortexia.com/ technique@mortexia.com

