

Déclaration de Performance

مورتيكسيا **MORTEXIA** Réparation F (R4)

Conforme à la norme EN 1504-3
Classement R4

Type de produit: Mortier de réparation structurel fin.
Nom Commercial/Identification : MORTEXIA F (R4).

Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS < 0,05%	EN 1015-17
-Teneur en ions chlore	$\geq 45 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 12190
-Résistance à la compression	$\geq 2 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 1542
-Adhérence	$\geq 2 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 12617-4
-Rétractation dilatation / contrôlé	$d_k < \text{béton MC}_2$ Contrôle (0.45)	EN 13295
-Résistance à la carbonatation	$\geq 20 \text{ kN} / \text{mm}^2$	EN 13412
-Module d'élasticité	$\geq 2 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 13687-1
-Compatibilité thermique Partie 1 Gel / dégel	$\geq 2 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 13687-2
-Compatibilité thermique Partie 2 pluie orageuse	$\geq 2 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 13687-4
-Compatibilité Thermique Partie 4 cycles secs	$\leq 0.5 \text{ kg m}^2 \text{ h}^{-0.5}$	EN 13057
-Absorption Capillaire		
-Réaction au feu	Classe A1	EN 13501-1

Performance du Produit: MORTEXIA F (R4) est un mortier prêt à gâcher, à base de liant hydroaulique, classement R4 mortier collant, maniable et pâteux.

Le **MORTEXIA Réparation F R4** adhère parfaitement sur tous supports (béton, mortiers, briques, parpaings...
Il convient à la pose de tous carreaux ou dalles en céramique, faïence, grés, marbre, terre cuite, etc...

Il est facile à appliquer en sol, en mur, en plafond, grâce à sa consistance pâteuse.

Mortier, lisse, onctueux et sans retrait.

Direction technique

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 555 06 90 25

Email: houdamokaddem@mortexia.com/ technique@mortexia.com

