

## Déclaration de Performance

### مورتيكسيا **MORTEXIA Béton Ciré E**

### Conforme à la norme EN 1504-2

**Type de Produit:** Enduit Béton bi-composant pour le surfacage et l'imperméabilisation.

**Nom Commercial / Identification:** MORTEXIA Béton Ciré E.

#### Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS <sub>2</sub>	
-Adhérence sur béton	2 N / mm	EN 1542
-Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I	EN ISO 7783-2
-Étanchéité	< 0,1 kg / m <sup>2</sup> h0,5	EN 1062-3
-Adhérence initiale	> 0,5 N / mm <sup>2</sup>	EN 14891-A.6.2
-Adhérence après action de la chaleur	> 0,5 N / mm <sup>2</sup>	EN 14891-A.6.5
-Étanchéité à pression	Pas d'eau qui entre	EN 14891-A.6.7
-Résistance à la propagation de fissures normalement (20°C)	> 0,75 mm	EN 14891-A.8.2
-Résistance à la propagation de craquelures à basse température (-5 ° C)	> 0,75 mm	EN 14891-A.8.2
-Résistance à la propagation de fissures à très basse température (-20°C)	> 0,75 mm	EN 14891-A.8.3
-Réaction au feu	Classe F	EN 13501-1

**Performance du produit:** MORTEXIA Béton Ciré E est un mortier hydraulique pré dosé pour le surfacage et l'imperméabilisation intérieur et extérieur. Il s'applique au plateau et à la lisseuse.

**MORTEXIA Béton Ciré E** a certains avantages tels que:

- Excellente adhérence sur la plupart des supports.
- Imperméable, compatible avec les eaux destinées à la consommation.
- Très forte résistance mécanique finale: insensible aux cycle gel-dégel.

Contact : Theniet Lahjar – MEDEA Téléphone : +213 (0) 560 13 33 41

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 555 06 90 25 / +213 555 62 60 62 /+213 542 06 66 36

Email: [contact@mortexia.com](mailto:contact@mortexia.com)/ [technique@mortexia.com](mailto:technique@mortexia.com)

Direction technique

**SARL MORTEXIA**  
Quartier Theniet El- Hadjer -Medea  
Tél: 0550 62 60 61 (1)  
RC N°: 13 B 0343348 - 00/26