

Déclaration de Performance

مورتيكسيا **MORTEXIA Grout C128**

Conforme à la norme EN 1504-6

Type de produit: Mortier de Scellement et calage à retrait compensé et à hautes performances.
Nom Commercial / Identification: MORTEXIA Grout C128.

Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
- Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
- Teneur en ions chlore	<0,05%	EN 1015-1017
- Résistance à la compression	$\geq 65 \text{ N / mm}^2$	EN 12190
- Adhérence	$> 2 \text{ N / mm}^2$	EN 1542
- Expansion	$\leq 0,8\%$	EN 445: 1996
- Dosage Arrachement avec déplacement	<0,6 mm	EN 1881
- Substances dangereuses conformément à Section 5.3	Aucun	EN 1504-6
- Réaction au feu	Classe A1	EN 13501-1

Performance du produit: MORTEXIA Grout C128 est un mortier prêt-à-gâcher, à base de ciment haute résistance et charges sélectionnées et d'adjuvants spéciaux.

Il présente certains avantages tels que:

- Imperméabilité à l'eau.
- Tenue à l'eau à haute teneur en sulfates (essai selon la norme P18 837).
- Module d'élasticité et coefficient de dilatation thermique semblable à ceux du béton.
- MORTEXIA Grout ne contient pas de chlore, d'agrégat métallique ni de poudre d'aluminium.
- Résistances mécaniques très élevées, en compression et en flexion, même à court terme.
- Bonne tenue à l'eau de mer (essai selon la norme P18 837).

Direction technique

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 (0) 555 06 90 25
Email: houdamokaddem@mortexia.com / technique@mortexia.com

