

Déclaration de Performance

مورتيكسيا
MORTEXIA Sol E (P4R)

Conforme à la norme NF EN 13813 (Ragréege CT)

Type de produit: mortier de ragréage autolissant des sols intérieurs et extérieurs (P4) à prise rapide.

Nom Commercial/ Identification: MORTEXIA Sol E (P4R).

Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
- Dégagement de substances dangereuse	Voir FDS	
- Emission de substances corrosives ou corrosivité des matériaux pour chapes	CT	EN 13813
- Résistance à la compression	C30	EN 13813
- Résistance à la flexion	F6	EN 13813

Performance du produit: MORTEXIA E (P4R) est un mortier de ragréage, égalisation et finition des sols intérieurs et extérieurs, avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux à sollicitations faibles (P2) ou moyenne (P3), pour des balcons, terrasses, cours, garages à usage privatif et sols industriels (P4). Il présente les avantages suivants:

- Autolissant.
- Finition parfaite.
- Facile d'application.
- Application machine et manuelle.

Direction technique

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 (0) 555 06 90 25
Email: houdamokaddem@mortexia.com/ technique@mortexia.com

