

## Déclaration de Performance

مورتيكسيا  
**MORTEXIA** Texture

**Conforme à la norme EN 998-1  
et catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1**

**Type de produit:** Enduit coloré d'imperméabilisation et décoration des façades et protection de celles-ci face aux intempéries.

**Nom Commercial / Identification:** MORTEXIA Texture.

### Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
-Dégagement de substances dangereuses	voir FDS	
-Résistance à la compression	$\geq 6\text{N/mm}^2$	EN 1542
-Adhérence	$> 3\text{N/mm}^2$ FPB	EN 1015-12
-Coefficient de Perméabilité vapeur d'eau	$\mu \leq 20$	EN 1015-19
-Adhérence cycle gel/ dégel	$< 1 \text{ ml/ cm}^2$ après 48 heures	EN 1015-21
-Résistance à la flexion	1-3 N/mm <sup>2</sup>	EN 1015-10
-L'absorption d'eau par capillarité	W2	
-Réaction au feu	$c \leq 0.2 \text{ kg/m}^2 / \text{min} 0.5$ Classe F	EN 1015-18 EN 13501-1

**Performance du produit:** MORTEXIA Texture est un revêtement monocouche flexible pour les finitions décoratives de façades et pour la protection de celles-ci face aux intempéries en extérieur comme en intérieur.

MORTEXIA Texture présente certains avantages tels que:

- Finition imprimé ou texturé.
- Système 100% hydrofuge.
- Flexible et aéré.
- Bonne manabilité.

Contact : Theniet Lahjar – MEDEA Téléphone : +213 (0) 560 13 33 41

Route du plateau, Ouled Fayet Téléphone : +213 (0) 542 06 66 36 / +213 (0) 555 62 60 62 / +213 (0) 555 06 90 25

Email: [contact@mortexia.com](mailto:contact@mortexia.com)/ [technique@mortexia.com](mailto:technique@mortexia.com) Direction technique

**SARL MORTEXIA**  
Quartier Theniet El- Madjer -Medea  
Tél: 0550 62 60 61 (1)  
RC N°: 13 B 0343348 - 00/26