

## Déclaration de Performance

مورتيكسيا  
**MORTEXIA Therm Léger**

### Conforme à la norme EN 998-1 Catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1

**Type de produit:** Un enduit léger d'imperméabilisation et d'isolation thermique et acoustique, flexible des façades.

**Nom Commerciale/ Identification:** MORTEXIA Therm Léger.

#### Avantages Déclarés:

Caractéristiques Essentielles	Traits	Spécification techniques harmonisées
- Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
- Résistance à la compression	$0.4 \text{ à } 2.5 \text{ N / mm}^2$	EN 1015-11
- Adhérence	$\geq 0,3 \text{ N / mm}^2$ - FPB	EN 1015-12
- Coefficient de Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$	EN 1015-19
- Perméabilité à l'eau après cycles	$< 1 \text{ ml / cm}^2$ après 48 heures	EN 1015-21
- Résistance à la flexion	$< 2 \text{ N / mm}^2$	EN 1015-10
- L'absorption d'eau par capillarité	W2 $c \leq 0,2 \text{ kg / m}^2 \text{ min}^{0.5}$	EN 1015-18
- Réaction au feu	Classe A2	EN 13501-1
- Conductivité thermique	$0.2 \text{ W / m.K}$	

**Performance du produit:** MORTEXIA Therm Léger est un enduit d'imperméabilisation et d'isolation thermique et acoustique flexible des façades. Il se présente sous la forme d'une poudre prête à gâcher. MORTEXIA Therm Léger présente certains avantages tels que:

- Très bonne adhérence sur les maçonneries.
- Bonne tenue au feu.
- Bonne imperméabilité.
- Isolation thermique et acoustique.
- Durabilité.

Direction Technique

